



spectratek™ InstaCure

LAMPE UV PORTATIVE POUR LA PEINTURE AUTOMOBILE



Référence: 28.SPT402UV



Une lampe UV portable pour une utilisation sur tous les produits de peinture spécialement conçus pour le traitement par rayonnement ultraviolet (apprêt, couche de base, couche de finition ou revêtement transparent).

Traitement complet et instantané sans aucune chaleur.

spectratek InstaCure

Avantages & Bénéfices

Développé et fabriqué au Canada, **Spectratek InstaCure UV** peut être utilisé sur tous les produits de peinture spécialement conçus pour le traitement par rayonnement ultraviolet (apprêt, couche de base, couche de finition ou revêtement transparent).

Un traitement UV rapide, sécuritaire et efficace pour le revêtement automobile.

Accès facile et complet à toutes les parties d'un véhicule.

L'ampoule est protégée par une vitre pouvant être facilement enlevée pour entretien, sans dévisser plusieurs pièces.

- **Traitement complet et instantané sans aucune chaleur.**
8-15 secondes à 3" (75mm) de la surface de traitement.
- **Testé avec succès sur la plupart des produits de peinture des principaux fabricants.** (Akzo Nobel, BASF, PPG, Axalta, etc.)
- **Filtre les UVB & UVC nocifs.**
- **Refroidissement assisté par ventilateur pour prolonger la durée de vie de l'ampoule.**
- **Contrôle facile avec un interrupteur ON/OFF et une minuterie mécanique.**
- **La lampe peut être sécuritairement insérée à l'arrière de la boîte de contrôle après l'utilisation.**



Spécifications électriques

Alimentation (V):	230VAC, Monophasé
Fréquence (Hz):	50-60Hz
Fusible (A):	3.4A
Puissance apparente (VA):	800VA

Spécifications techniques

Dimensions de la surface de traitement:	16" x 24" (400mm x 600mm)	
Dimensions de la surface émettrice:	4-1/2" x 6" (115mm x 150mm)	
Distance de la surface:	3" (75mm)	12" (300mm)
Temps de traitement (s):	~ 8-15 secondes	~ 300-420 secondes
Plage de longueur d'onde (nm):	UVA (360-410nm)	
Système de refroidissement:	Ventilateur	
Puissance de l'ampoule (W):	400 watts	
Durée de vie de l'ampoule (h):	400 heures	
Température d'entreposage (°C):	-40°C ~ +80°C	

Autres modèles adaptés à vos besoins

Les lampes Spectratek™ UV sont conçues pour une large variété d'applications. Plusieurs modèles sont disponibles.

Spectratek 2400400UV

UV tête simple, 230VAC

Consommation énergétique: 400W

Puissance de l'ampoule: 400W

Surface de traitement: 16" x 24" (400mm x 600mm)

Spectratek 2400800UV

UV tête double, 230VAC

Consommation énergétique: 800W

Puissance de l'ampoule: 400W

Surface de traitement: 32" x 24" (800mm x 600mm)



Spectratek 3400800UV

UV tête double, 230VAC

Consommation énergétique: 800W

Puissance de l'ampoule: 400W

Surface de traitement: 32" x 24" (800mm x 600mm)



Spectratek 34001600UV

UV tête quadruple, 230VAC

Consommation énergétique: 1,600W

Puissance de l'ampoule: 400W

Surface de traitement: 32" x 48" (800mm x 1,200mm)



AMH Canada Ltée, 391 rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rimouski (Québec) Canada G5L 1Z2

CANADA et autres pays Tél: (418) 724-4105 Téléc./Fax: (418) 722-6108 EUROPE Tél: +33 616 995 408

USA Tél: (910) 371-9313 Téléc./Fax: (910) 371-9417 ASIA Tél: +86 10 88 86 40 98

 **Site Internet:**
www.amh.ca

 **Courriel:**
sales.amh@amh.ca

 Suivez-nous sur
@amhcanada

 Joignez-vous à nous sur
amhcanada